

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: 2CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
szárazon sajtolt kerámia burkolólap kis vízfelvétellel 0,5<E≤3 EN 14 411
BI_b,H melléklet, Floor tiles - GL,UGL
2. Rendeltetésszerű használat:
Bel- és kültéri padlók burkolására
3. Gyártó: **CERRAD Sp. z o.o.**
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek): **3**
veszélyes anyagok felszabadulása esetén, és 4 - más lényeges jellemzők esetén
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
Akkreditált egység vagy egységek: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych -**
Warszawa
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció | |
|--|---|----------------------------------|---------|
| Tűzállóság | AI ₁ osztály, vizsgálat nélkül (módosított 96/603/EK határozat) | EN 14 411:2012 | |
| Veszélyes anyagok felszabadulása | | | |
| - Kadmium | 0 | | |
| - Ólom | 0 | | |
| Természetes radioaktív elemek tartalma | f1<1; f2< 200 Bq/kg | | |
| Törőterhelés | vastagság ≥7,5 mm | | ≥1100 N |
| | vastagság <7,5 mm | | ≥700 N |
| DIN 51130 szerinti csúszásellenállás | - Celtis, Setim, Tilia, Cedrus, Vintage Wood, Natural Wood, Shadow Wood, Urban, City típusú burkolólapok - R9; - 300x300x11 burkolólapok, 300x148x11 burkolólapok - R10; - a járólapp felülete a mintás részen, F1 ("négyzet") és F-2 („csillag”) felület - R11 | | |
| Fagyállóság | Ellenálló | | |
| Tapintás érzékelés | NPD (teljesítmőképesség nincs meghatározva) | | |

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. Az alábbi teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. rendelet (EU) alapján, kizárólag a felfebb említett gyártó felelősségére lett kiállítva.

A gyártó nevében aláírta:

Paweł Bąk – Igazgatótanács Elnöke

Starachowice, 06 sz., 2014.11.18



PREZES

Egyéb:

-A gyártó a lengyel PN-EN 14411 - 35/N/13 szabványnak megfelelő önkéntes megfelelési tanúsítvánnyal valamint a termékek 34/B/13 biztonsági jelölésére feljogosító megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik. A fent említett tanúsítványokat a Varsói Kerámia- és Építőipari Anyagok Intézete állította ki - AC003 sz. Akkreditáció

- Kopásállóság (PEI) — Rot - 4. oszt./2100 f.; Homokszínű, Krém, Stone Gray - 4. oszt./6000 f.; Burgundi, Country típusú, Gobi, Kalahari. Őszi levél, Szürke (GL) - 3. oszt./1500 f.; Celtis (GL) típusú - 4. oszt./12000 f.; Setim (GL) típusú - 4. oszt./6000 f.; Tilia (GL) típusú - 4. oszt./12000 f.; Cédrus (GL) típusú - 3. oszt./1500 f.; Vintage Wood (GL) típusú - 4. oszt./6000 f.; Natural Wood (GL) típusú - 4. oszt./6000 f.; Shadow Wood (GL) típusú - 4. oszt./6000 f.; Urban (GL) típusú - 4. oszt./6000 f.; City(GL) típusú - 4. oszt./12000 f.

Paweł Bąk