

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 4 CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Szárason sajtolt, alacsony vízfeltevő képességű $0,5 < E \leq 3$ EN 14411 BI_b kerámia lap
H melléklet, Universal tile - GL, UGL**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
A gyártás időpontjával megegyező tételszám, és a csomagoláson elhelyezett név
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Falra és padlóra, épületek bel- és külterében
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49/B
27-200 Starachowice**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: - **nem alkalmazandó**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

System 4

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma, a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően, a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/ számítási jelentések: - **nem alkalmazandó**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: a műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma, az európai műszaki értékelés hivatkozási száma, az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: - **nem alkalmazandó**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció	
Reakció tűzre	AI _{fl} osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EGK bizottsági határozat a módosításokkal)	EN 14 411:2012	
Törő erő	vastagság $\geq 7,5$ mm		≥ 1100 N
	vastagság $< 7,5$ mm		≥ 700 N
DIN 51130 szerinti csúszásellenállás	300x300x9 burkolólapok – R10		
Fagyállóság	Fagyálló		
Veszélyes anyag felszabadulása: kadmium és ólom	NPD		
	NPD		
Hajlítási teherbírás	> 30 N/mm ²		
Tapadás	NPD		
Termikus sokkal szembeni ellenállás	Ellenálló		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk - Igazgatótanács Elnöke



Starachowice, 02 sz., 2014.05.14.

Egyebek:

- A gyártó rendelkezik a PN-EN 14411 - 35/N/13 sz. Lengyel Szabványnak megfelelést tanúsító Megfelelési tanúsítvánnyal, valamint A termékeket biztonsági jellel történő ellátásra jogosító tanúsítvánnyal - 34/B/13. A fenti nyilatkozatot a Kerámiai és Építőanyag Intézet, Varsó [Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa] adta ki - akkreditációs száma AC 003 (EU-ban 1487 számon bejelentett szervezet)
- Kopásállósági osztály - Rot - 4.oszt./2100 ford., homokszínű, krémszínű – 4.oszt./6000 ford., Burgundi, country típus, Gobi, Kalahari, Őszi levél, Grey (GL) - 3.oszt./1500 ford.

PREZES

Paweł Bąk