



Teljesítmény nyilatkozat


No. 001PBB2015-03-04

1. Egyértelmű megjelölése a terméknek
Cikkszám vagy utalás a megfelelőségre
Szárazon préselt kerámia burkolólap vízfelvétele 0,5% > Eb ≤ 3% től
30,5x61 ECRU TITANIO-30,5X61 ECRU SILICIO – 30,5X61 LOFT BEIGE – 30,5X61 LOFT GRIGIO – 30X5,61 LOFT ANTRACITE – 30,5X61 NATURAL WOOD NORVEGIA – 30,5X61 NATURAL WOOD DANIMARCA – 30,5X61 NATURAL WOOD FINLANDIA – 30,5X61 NATURAL WOOD SVEZIA
2. Felhasználási útmutató
Kültéri és beltéri padlóra
3. Név, bejegyzett kereskedő név vagy kapcsolattartója a gyártónak
ITA Spa, via Viazza I Tronco 30 I, 41042 Fiorano Modenese (MO)
4. Megjelölt teljesítmény


| Alapvető funkciók | Felhasználás | Harmonizált technikai specifikáció |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzállóság | A1FL | UNI EN 14411 B1a GL |
| Hajlíthatóság | > 22 N/MM2 | |
| Hőmérsékletingadozás ellenállás | Ellenálló | |
| Taktilitás | NPD | |
| Javasolt az alábbiakra : | | |
| - Beltérre | Ellenálló | |
| - Kültérre : | | |
| Fagy és hőmérsékletkülönbségekre | Ellenálló | |

A 1. és 2-es pontban megjelölt termék tulajdonsága megfelel a 4 pontban irtaknak.
Ezért a teljesítménytulajdonsági nyilatkozatát egyedül a 3. pontban szereplő gyártó felel.

Alulírott a gyár és a gyár képviselője nevében:


F. Adani
Név és státusz

Fiorano, 01/03/2016
A kiállítás helye és ideje


Aláírás



Teljesítmény nyilatkozat

No. 001PBB2015-04-07

1. Egyértelmű megjelölése a terméknek
Cikkszám vagy utalás a megfelelőségre
Szárason préselt kerámia burkolólap vízfelvétele $0,5\% > E_b \leq 3\%$ től
30,5x61 KIKA BEIGE 72.52615- 30,5x61 KIKA GRIGIO 72.52606 – 30,5x61 KIKA NERO
72.52671-30,5x61 CEMENTO GRIGIO 72.52055 – 30,5x61 CEMENTO VERDE 72.52065
2. Felhasználási útmutató
Kültéri és beltéri padlóra
3. Név, bejegyzett kereskedő név vagy kapcsolattartója a gyártónak
ITA Spa, via Viazza I Tronco 30 I,41042 Fiorano Modenese (MO)
4. Megjelölt teljesítmény

| Alapvető funkciók | Felhasználás | Harmonizált technikai specifikáció |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzállóság | A1FL | UNI EN 14411 BIa GL |
| Hajlíthatóság | > 22 N/MM2 | |
| Hőmérsékletingadozás ellenállás | Ellenálló | |
| Taktilitás | NPD | |
| Javasolt az alábbiakra : | | |
| - Beltérre | Ellenálló | |
| - Kültérre : | | |
| Fagy és hőmérsékletkülönbségekre | Ellenálló | |

A 1.es és 2-es pontban megjelölt termék tulajdonsága megfelel a 4 pontban irtaknak.
Ezért a teljesítménytulajdonsági nyilatkozatért egyedül a 3. pontban szereplo gyárto felel.

Alulírott a gyár és a gyár képviselője nevében:


F. Adani
Név és státusz

ITA S.p.A.
Sede Legale e Amm.va: via XXV Aprile, 12
42013 SALVATERRA DI CASALGRANDE - RE
C.S.l.v. €120.000,00 I.P. RE 262104

Fiorano, 01/03/2016
A kiállítás helye és ideje

Aláírás