

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 7 FB CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 BI_a G melléklet, Floor tiles – GL

2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetése:

Belső és/vagy külső padlózatok, ebben lépcsők burkolására, épületekben és ipari létesítményekben

3. Gyártó:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**4. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**

Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**

6. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzvédelmi osztály	Al _{FL} osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012	
Veszélyes szerek felszabadítása:			
- Kadmium	< 0,07 mg/dm ²		
- Ólom	< 0,8 mg/dm ²		
Törő erő	vastagság ≥ 7,5 mm		≥ 1300 N
	vastagság < 7,5 mm		≥ 700 N
Csúszás DIN 51130	Lapok mérete: York – R9		
Tartós:			
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel		
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képeség	Megfelel		
Érintés érzet	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)		

A feljebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak.

E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a feljebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke