

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 6CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok  $0,5\% < E \leq 3\%$  EN 14 411 BI<sub>b</sub> H melléklet,  
Step tiles, Corner step tiles – GL, UGL**

2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:

**Belső és/vagy külső padlózatok, ebben lépcsők burkolására, épületekben és ipari létesítményekben**

3. Gyártó:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**

Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**

6. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzvédelmi osztály	Al <sub>FL</sub> osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012	
Veszélyes szerek felszabadítása:			
- Kadmium	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>		
- Ólom	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>		
Törő erő	vastagság ≥ 7,5 mm		≥ 1100 N
	vastagság < 7,5 mm		≥ 700 N
Csúszás	- Lapok típusa: Rot, Burgund, Braz, Gobi, Kalahari, Jesienny Liśc, Country Wiśnia – R10; - Lapok típusa: Cottage, Piatto – R10		
Tartós:			
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel		
- a külső alkalmazásnak: lefagyás felolvadás ellenálló képesség	Megfelel		
Érintés érzet	NPD(nincs meghatározott teljesítmény)		

A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke