

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 5CPR

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_bH melléklet,
Płytki parapetowe – GL, UGL**
- Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Belső és/vagy külső falazatok burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben
- Gyártó:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
- A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
- Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**
- Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- diszperziós ragasztók	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- epoxigyanta ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- kőműves vakolat	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartós:		
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel	
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	

A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke