

1/05. Sz Telejsítménynyilatkozat

1. A terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt mázas kerámia burkolólapok, vízfelvétel: $E \leq 0,5\%$

- a 6/18sz. melléklet szerinti elnevezésekkel és EAN kódokkal

2. Rendeltetése és alkalmazási köre:

A termék épületek bel- és kültéri falainak és járőfelületeinek burkolására alkalmas

3. Gyártó :

Ceramika Tubadzin II Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

4. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

4. sz.rendszer

5. **Harmonizált szabvány:** EN 14411:2012

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Törőterhelés N]	≥ 1300 N	
veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium - ólom	$< 0,1$ mg/dm ² $< 0,1$ mg/dm ²	
Ragasztási szilárdság / adhezja [N/mm ²] - cement kötéssel - diszperziós ragasztóval - műgyanta alapú ragasztóval	NPD* NPD* NPD*	
Csúszásmentesség DIN 51130 szabvány szerint	A termék műszaki adatlapja szerint	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel megfelel	
Odczucie dotyku	NPD*	

*teljesítmény nincs megállapítva

7. Előírt műszaki dokumentáció vagy egyedi műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynyilatkozatnak.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása, mely az EU nr 305/2011 rendeletében meghatározott normáknak felel meg, kizárólag a fent nevezett gyártó felelősségére történt

Kézjeggyel a gyártó nevében ellátta:

Karol Chmielewski Dyrektor Zakładu

Ozorków, 2017. 09.28