

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 04CE/Bla/CSE/04

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **04/Bla/GL/CSE**
- Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázas (GL) Gres Porvellanato; beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
- Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
- Harmonizált szabvány: **EN14411:2012**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Szakítószilárdság:		
- vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- vastagság < 7,5mm	≥ 700N	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti	
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)